



## КРУГ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ ASTER®

### ОПИСАНИЕ

Профессиональный абразивный инструмент для использования с угловой шлифовальной машиной (УШМ).

### СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для шлифования, зачистки и финишной обработки металла, дерева, пластика и т. д. Подходит для обработки кромок, сварных швов и плоских поверхностей под углом не более 15°, в том числе для удаления ржавчины и старого лакокрасочного покрытия.

### СВОЙСТВА

- Высокая производительность и скорость шлифования.
- Равномерная обработка поверхности.
- Устойчивость к истиранию и интенсивным нагрузкам.
- Долгий ресурс работы.
- Минимальное забивание продуктами шлифования.
- Низкий нагрев и уровень шума.
- Высококачественный абразив в составе.

| Артикул | Размер         | Абразивный материал          | Зернистость | Кол-во шт. в упаковке | Кол-во шт. в коробке | Скорость вращения       |
|---------|----------------|------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| LD12540 | 125 x 22,23 мм | Электрокорунд нормальный (А) | 40          | 20                    | 100                  | 80 м/с (12250 об./мин.) |
| LD12560 | 125 x 22,23 мм | Электрокорунд нормальный (А) | 60          | 20                    | 100                  | 80 м/с (12250 об./мин.) |
| LD12580 | 125 x 22,23 мм | Электрокорунд нормальный (А) | 80          | 20                    | 100                  | 80 м/с (12250 об./мин.) |

### ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Проводите работы в защитных очках, перчатках и респираторе в хорошо проветриваемом помещении.
2. Следуйте инструкциям производителя угловой шлифовальной машиной (УШМ).

**СОСТАВ:** тканевая основа, электрокорунд нормальный.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** хранить в сухом помещении, избегать попадания прямых солнечных лучей.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:** от +5°C до +30°C.

**СРОК ГОДНОСТИ:** 5 лет с даты изготовления.

**ГАРАНТИЯ:** ASTER® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** «Линьи Джоинт Нэйчер Кемикал Ко., ЛТД.», Миддл оф N.2 Гонгье роуд, Ланьшан индастриал парк, Ланьшан дистрикт, Линьи, Шаньдон, Китай, 276015. Сделано в Китае.