



КРУГ ОТРЕЗНОЙ ASTER®

ОПИСАНИЕ

Профессиональный абразивный инструмент для использования с угловой шлифовальной машиной (УШМ).

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для высокопроизводительной резки изделий из нержавеющей, углеродистой, легированной стали, чугуна и прочих черных металлов. Подходит для резки труб, арматуры, уголков, профиля, листовых изделий, заготовок и т. д.

СВОЙСТВА

- Высококачественный абразив в составе.
- Быстрый и аккуратный рез с минимальным количеством заусенцев.
- Высокая производительность и долгий ресурс работы.
- Повышенная прочность и сопротивление к излому.
- Благодаря 2 слоям армирующей сетки из стекловолокна обеспечивает повышенную безопасность при работе.
- Слабый запах во время работы.

Артикул	Размер	Абразивный материал	Зернистость	Твердость	Связка	Кол-во шт. в упаковке	Кол-во шт. в коробке	Скорость вращения
OD12508	125x0,8x22,23мм	Электрокорунд нормальный (А)	60	Среднетвердая (Q)	Бакелитовая с армированием стекловолокном (BF)	100	400	80 м/с (12250 об./мин.)
OD12510	125x1,0x22,23мм	Электрокорунд нормальный (А)	60	Среднетвердая (Q)		100	400	80 м/с (12250 об./мин.)
OD12512	125x1,2x22,23мм	Электрокорунд нормальный (А)	60	Среднетвердая (Q)		100	400	80 м/с (12250 об./мин.)
OD12514	125x1,4x22,23мм	Электрокорунд нормальный (А)	60	Среднетвердая (Q)		100	400	80 м/с (12250 об./мин.)
OD12516	125x1,6x22,23мм	Электрокорунд нормальный (А)	60	Среднетвердая (Q)		100	400	80 м/с (12250 об./мин.)
OD23016	230x1,6x22,23мм	Электрокорунд нормальный (А)	60	Среднетвердая (Q)		50	100	80 м/с (6650 об./мин.)
OD23018	230x1,8x22,23мм	Электрокорунд нормальный (А)	46	Среднетвердая (Q)		50	100	80 м/с (6650 об./мин.)
OD23025	230x2,5x22,23мм	Электрокорунд нормальный (А)	36	Среднетвердая (Q)		25	50	80 м/с (6650 об./мин.)

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Проводите работы в защитных очках, перчатках и респираторе в хорошо проветриваемом помещении.
2. Следуйте инструкциям производителя угловой шлифовальной машиной (УШМ).

СОСТАВ: электрокорунд нормальный, синтетическая смола, усиленная стекловолокном.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в сухом помещении, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ: от +5°C до +30°C.

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет с даты изготовления.

ГАРАНТИЯ: ASTER® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «Линьи Джоинт Нэйчер Кемикал Ко., ЛТД.», Миддл оф N.2 Гонгье роуд, Ланьшан индастриал парк, Ланьшан дистрикт, Линьи, Шаньдон, Китай, 276015. Сделано в Китае.